

AquaPRO^{Plus}®

Intelligent ventilvandingsautomat

FUNKTIONER

- Til beboelses- eller erhvervmæssig brug
- Til steder uden adgang til elektricitet
- Til steder, hvor ledninger ikke kan anvendes
- Når den eksisterende automat er fuldt udnyttet
- Til alle indendørs og udendørs installationer

FORDELE

- Fritstående, batteridrevet enhed
- Nem at bruge
- Tre uafhængige programmer:
 - P1** En gang om dagen på samme tid hver dag
 - P2** En gang om dagen på valgte dage
 - P3** Op til tre starttider pr. dag på valgte dage
- To ekstra funktionstilstande:
 - OFF** stopper alle vandingsaktiviteter
 - Manual** starter/stopper et program manuelt
- Fås med ¾" og 1" BSP eller NPT
- Vandtæthedegrad IP67
- Fås med flere sprog



½" / 1" sæt



Installeret på Aquanet ½" 2"



SPECIFIKATIONER

Batteri

1 x 9 V alkalisk (medfølger ikke – udskifteligt)
 2 x lithium 1,5 V (medfølger – indbygget)
 Automat
 Hus – ABS
 Standard – CE
 Stort display – LCD. Mål: 38 x 31 mm
 Tætninger – satopren
 Spændingsudgang – 13 VDC
 Pulsbredde – 200 m/s
 Kapacitet – 4700 µF
 Kompatibel med AQUANET DC
 (¾", 1", 1,5", 2") og CV 606-magnetventiler

DC-ventil

Størrelse: ¾" eller 1"
 Gennemstrømningsområde: 25–6000 l/t (0,1–26 gpm)
 Trykområde: 0,2–10 bar (6–150 psi)
 Tråd: BSP eller NPT
 Hus: forstærket nylon
 Hydraulisk 3-vejs styring: OPEN/AUTO/CLOSED
 Gennemstrømningsregulator medfølger
 Våddel: EPDM-membran, ingen metaldele
 Kabel: 0,6 m mellem automat og ventil
 Maks. afstand mellem ventil og automat ved brug af kabel med Ø 1,0 mm: 100 m

BESTILLINGSGUIDE

Batteri

AquaPro med ¾" BSP Aquanet-ventil	37000-001000
AquaPro med 1" BSP Aquanet-ventil	37000-001500
Kun AquaPro-automat	37000-002000



Kontoradresse

OREV ApS • Vestre Kongevej 7, 8260 Viby J.
 tlf. 86 10 71 37 CVR-nr.: 35890890
 e-mail: post@orev.dk • www.orev.dk.
 • www.vandingsanlaeg.dk • www.drypvanding.com

Lageradresse

Cecilievej 12
 5270 Odense N